

DINITROL 538 plus

Универсальный праймер/грунт

Общее описание:

DINITROL 538plus – это многофункциональная однослойная грунтовка компании DINOL.

Она представляет собой раствор, содержащий физически и химически высыхающую основу, которая обеспечивает адгезию между окрашенными и стеклянными поверхностями с PUR клеями компании DINOL, а также действует в качестве защиты клея от лучей ультрафиолетового спектра.

Данная грунтовка сочетает следующие функции в одном продукте:

- однослойная грунтовка с активирующим свойством керамической поверхности стекла;
- препятствует образованию ржавчины в местах с поврежденным ЛКП;
- совместима со всеми клеящими материалами компании DINOL.

Нанесение:

Перед нанесением емкость с грунтовкой следует хорошо встряхнуть. Наносить ее можно вручную с помощью войлочного аппликатора или мягкой кисти. Из-за пагубного влияния влажности воздуха на грунтовку, после каждого использования плотно закрывать крышку емкости, вскрытую бутылку следует использовать в течение нескольких дней.

Здоровье и безопасность / Хранение:

Проводить работы необходимо в хорошо проветриваемых помещениях и в защитных перчатках.

Согласно Директиве 91 / 155 EC, DINITROL 538plus должна маркироваться как огнеопасное и вредное вещество. Символ: F, Xn

Хранить при температуре от 0 до 35°C, в закрытой упаковке, в сухом и вентилируемом помещении.

Срок годности: 12 месяцев

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 538 plus

Универсальный праймер/грунт

Технические характеристики:

Связующее вещество	реактивный полиуретан с активирующими свойствами
Внешний вид	черная жидкость
Плотность при 23°C	930 ± 20 кг / м ³
Вязкость по Брукфильду	5 - 15 мПа·с
Сухой остаток	28 ± 2 %
Время высыхания	10 мин
Воспламенение при	< 21°C
Адгезия: <ul style="list-style-type: none">• с активатором• без активатора	хорошая хорошая
Адгезия к окрашенным или неокрашенным поверхностям:	хорошая
Адгезия к RIM, PAAS:	хорошая

Информацию по воздействию на здоровье и о безопасности можно получить из спецификации безопасности материалов и этикетки продукта

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com